



ABF™ Lubricant spray

ABF™ Anti-Blocking Factor

is a premium non-oily, non-sticky, non-toxic, silicone-free lubricant.

Application: A thin layer on metal plunger provides efficient corrosion protection and reduces wear.

The syringe remains autoclavable fully assembled even after application of ABF™ lubricant.

Supplied by the unit in handy 70 mL spray and 500 mL refill bottle.



Ordering information

Description	Packaging	Cat. No.
Lubricant spray, 70 mL	1 / pk	1.170.705
	6 / pk	1.170.906
	12 / pk	1.170.912

Description	Packaging	Cat. No.
Lubricant spray refill bottle, 500 mL	1 / pk	1.170.755
	6 / pk	1.170.956
	12 / pk	1.170.962



SOCOREX ISBA SA □ CHAMP COLOMB 7A □ P.O. BOX □ 1024 ECUBLENS □ SWITZERLAND
 socorex@socorex.com □ www.socorex.com □ TEL. +41 21 651 6000



DEUTSCH

ABF™ Anti-Blocking Factor ist ein hochwertiges, nicht fettendes, nicht klebendes, ungiftiges, silikon-freies Gleitmittel. **Anwendung:** Eine dünn aufgetragene Schicht auf dem Metallkolben schützt vor Korrosion und verringert die Abnutzung. Auch nach Aufsprühen des ABF™ Gleitmittels bleibt die Spritze autoklavierbar. **Erhältlich** als praktischer Spray zu 70 ml und in einer 500 ml Nachfüllflasche.

FRANCAIS

ABF™ Anti-Blocking Factor est un lubrifiant de haute qualité, non huileux, non toxique, sans silicone. **Usage:** Une fine couche sur le piston métallique protège efficacement contre la corrosion et l'usure. Même après application du lubrifiant ABF™, la seringue reste autoclavable entièrement assemblée. **Disponibilité** en spray de 70 ml et flacon de remplissage de 500 ml.

ITALIANO

ABF™ Anti-Blocking Factor è un'eccellente lubrificante, privo di olio e silicone, non tossico, non adesivo. **Applicazione:** Un leggero strato sullo stantuffo di metallo protegge efficacemente contro la corrosione e l'usura. Anche dopo l'applicazione del lubrificante la siringa rimane sterilizzabile in autoclave assemblata. **Disponibile** in pratici spray da 70 ml e flaconi da 500 ml

ESPAÑOL

ABF™ Anti-Blocking Factor es un lubricante de alta calidad no aceitoso, no adherente, no tóxico y sin silicona, muy eficaz como anti-bloqueante. **Aplicación:** Una fina capa sobre el pistón metálico impide la corrosión y reduce el desgaste. La jeringa continúa siendo esterilizable en autoclave, incluso tras la aplicación del lubricante. **Disponible** en un vaporizador de 70 ml y frasco de 500 ml.

PORTUGUÊS

ABF™ Anti-Blocking Factor é um lubrificante não oleoso, não colante, não tóxico e sem silicone, muito eficiente como antibloqueador. **Aplicação:** Uma camada fina sobre o pistão de metal impede a corrosão e reduz o desgaste. A seringa permanece autoclavável mesmo após a aplicação do lubrificante. **Disponível** em vaporizador de 70 ml e frasco de 500 ml.